



Detaljreguleringsplan for Rotsetfjøra gbnr. 30/157 og 30/286 m.fl.

Føresegner datert: 20.09.2019

Alternativ 3

PlanID	Eigengodkjenningsdato	Eigengodkjend av
2018001	xx.xx.2019	Volda kommunestyre

Siktemålet med planen

Bakgrunnen for planforslaget er å legge til rette for eit område med bustadar i Volda. Det er planlagt oppføring av 27 leilegheiter. Området rundt skal tilsettest og gis eit parkmessig preg. Planen gir allmenta eit sentrumsområde med tilgang til sjø. Naust og kulturminne i område er planlagt ivaretatt gjennom planarbeidet.

1. Generelt

1.1 Gyldigheitsområde

Desse reguleringsføresegnsene gjeld innanfor det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Utbygging på området skal skje i samsvar med plankart og føreseigner. Føresegnsene og plankart kjem i tillegg til krav i plan- og bygningslova.

1.2 Privatrettslege avtalar

Etter at reguleringsplanen med tilhøyrande føreseigner er gjort gjeldande, kan det ikkje gjerast privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

1.3 Reguleringsføremål

Arealt innanfor reguleringsgrensene skal nyttast i samsvar med § 12-5 og 12-6 i plan- og bygningslova (PBL av 2008) til følgjande føremål:

BYGNINGAR OG ANLEGG (PBL. § 12-5 nr. 1)

BFS1-BFS4	Bustader, frittliggjande småhus	Sosi 1111
BBB	Bustad, blokker	Sosi 1113
Kultur	Kulturinstitusjon, Garvarbuda	Sosi 1163
BAV	Avløpsanlegg	Sosi 1542
BUN	Naustområde	Sosi 1589
BUT1-BUT4	Uteoppholdsareal	Sosi 1600
BLK1-BLK4	Leikeplass	Sosi 1610
BKB2	Kombinert byggje- og anleggsformål, strandpromenade	Sosi 1800
BKB1	Kombinert Bustader/Kontor	Sosi 1804

SAMFERDSLE OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL. § 12-5 nr. 2)

SKV1-SKV7	Køyreveg	Sosi 2011
SGS1-SGS4	Gang- og sykkelveg	Sosi 2015
SGG	Gangveg/gangareal	Sosi 2016
SVT	Annan veggrunn	Sosi 2018
SPP	Parkeringsplassar	Sosi 2082

GRØNSTRUKTUR (PBL §12-5 nr. 3)

GT	Turveg	Sosi 3031
GF1-GF5	Friområde	Sosi 3040
GV	Vegetasjonsskjerm	Sosi 3060

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYTANDE STRANDSONE (PBL §12-5 nr. 6)

VFE	Ferdsel	Sosi 6100
VS	Småbåthamn	Sosi 6230

OMSYNNSONER (PBL §12-6)

H140	Sikringssone for frisikt, merka med skravur
H730	Bandlegging etter lov om kulturminne
H570	Bevaring av kulturmiljø
H320	Flaumfare

2. Fellesføresegner for heile planområdet

2.1 Generelt

Bygg skal plasserast innanfor byggje og anleggsformål, samt byggegrenser som er vist på plankartet.

2.2 Byggegrenser, utnyttingsgrad og byggehøgd

Tillate bebygd areal (%BYA) og byggehøgde skal reknast etter rettleiar «Grad av utnytting»(2014). Nødvendig parkering inngår i %-BYA. Bygningar si maksimale høgde skal målast som definert i Teknisk forskrift til Plan- og bygningslova, TEK17 eller tilsvarande. Kotehøgd er målt frå NG0= 0 meter.

2.3 Universell utforming

Universell utforming skal leggast til grunn i utforming av byggje- og uteområde

2.4 Bygningars form, plassering, materialbruk og farge:

Kommunen skal ved behandling av byggesøknad sørge for at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at det leggast vekt på å finne en så god løysning som muleg i forhold til terrenghilpasning, utsikt for naboar samt opparbeiding av gode uteoppahaldsareal. Ved byggemelding skal det på sjåast at bygningar innanfor same område får en einsarta og harmonisk utforming med omsyn til materiale, takvinkel/takform og farge. Skjemmande fargar er ikkje tillat, og kommunen kan i spesielle tilfelle stille krav til fargeval.

2.5 Terregnbehandling, utomhusplan

På grunn av fare for stormflo og bølgeoppskylling i området skal nytt terregn etablerast på kote +3,6 m.

Ikkje bebygd del av tomta skal utformast tiltalande. Fyllingar og støttemurar skal dersom muleg unngåast, og det er ikkje tillat å ha skjemmande skjeringar og fyllingar. Skjeringane som følgje av utgraving/planering av tomt skal plantast til med stedegen vegetasjon. Der det

er behov for forstøtningsmurar mot nabotomt eller veg, skal disse i hovudsak utførast i naturstein. Kommunen kan påby at planeringshøgda blir senka eller heva slik at høgda på forstøtningsmurar bli redusert.

Saman med søknad om byggeløyve er det krav om utarbeiding av utomhusplan for den ubebygde delen av tomta. Denne skal ved sidan av å vise bebygd areal, også vise terregnbehandling og eksisterande og ev. ny vegetasjon.

2.6 Utfylling i sjø

Ved utfylling og/eller dumping av masser i sjø, skal det nyttast siltskjørt eller tilsvarende for å redusere spreieing av partiklar.

2.7 Høgde på terregn, gjerde m.v. mot offentleg ved og grøntareal:

Terregn, gjerde, hekkar og liknande i formåls grensa langs offentlege vegar skal ikkje være høgare enn 1,2 over vegnivået, og 0,5 m ved kryss eller avkjørsler. Sjå elles føresegner som gjeld frisiktzone.

Ved bustadområde skal det settast opp gjerde, hekk, buskrekke, steinrekke eller annan avgrensing mot frimråde og felles grøntområde som synleggjer eigedomsgrensa, men ikkje på en slik måte at ferdselet i frimråda innskrenkast. Avgrensinga må stå ferdig seinast i første veksts sesong etter innflytting.

2.8 Utbyggingsavtale

Det er krav om utbyggingsavtale for opparbeiding av alle offentlege anlegg og anlegg som skal driftast av kommunen.

2.9 Kommunaltekniske anlegg

Innanfor byggeområda kan det oppførast trafokioskar, pumpestasjonar eller andre tekniske innretningar der dette er nødvendig. Frittståande bygg skal tilpassast stadens bebyggelse med omsyn til form og farge. Slike innretningar skal godkjennast av kommunen..

2.10 Drenering, tilgang til kommunalteknisk anlegg

Innanfor kvar tomt må utbyggjar sørge for nødvendig drenering for overvatn og grunnvatn, og føre dette til sjø etter godkjenning av kommunen.

Kommunen skal ha rett til å nytte uteareal i forbindelse med nødvendig vedlikehald av kommunaltekniske anlegg som kryssar eller ligger inntil byggeområda.

2.11 Støy

Der støybelastninga overstig dei lågaste grenseverdiane i Miljøverndepartementet sine retningslinjer, skal tiltak som til dømes skjerming, ytterveggisolering, plassering av bygningane, planløysing og liknande for å tilfredsstille grenseverdiane, dokumenterast i byggesøknad. Innandørs støynivå skal ikkje overstige dei lågaste grenseverdiane i T1442 (2016) eller tilsvarende, og det skal til ei kvar til kunne visast til eit utandørs opphaldsområde der rundskrivet sitt lågaste grensenivå for bustadnære opphaldsområde vert tilfredsstilt.

2.12 Reklametiltak (skilt)

Utforming og oppsetting av reklameskilt skal vere i samsvar med dei til ein kvar til gjeldande kommunale forskrifter. Reklameskilt, transparentar, flaggstenger og andre reklameinnretningar må ikkje settast opp før løyve frå kommunen ligg føre. Det skal leggast spesiell vekt på ei god estetisk utforming.

2.13 Kulturminne

Dersom det viser seg at tiltak innanfor planen kan skade, øydeleggje, grave ut, flytte, forandre, dekke til, skjule eller på annan måte utilbørleg skjemme automatisk freda

kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeida straks stansast og kulturminneforvaltninga varslast umiddelbart. Ansvaret ligg hjå tiltakshavar og/eller ansvarshavande leiar på plassen. Kulturminneforvaltninga avgjer snarast mogleg – og seinast innan 3 veker – om arbeidet kan fortsette og vilkåra for det. Fristen kan under gitte forhold forlengast.

2.14 Parkering

Ved bustadar i områda BKB1 og BBB skal det settast av plass for parkering på eigen grunn. Firemannsbustad og bustadblokker skal ha dekning for 1,5 biloppstillingsplassar pr. bueining. Ved etablering av bustadar med felles parkeringsanlegg skal delar av parkeringsplassane ha ladepunkt for elbilar og det skal leggast til rette med naudsynt infrastruktur for fleire ladepunkt dersom det blir nødvendig. Ladepunkt skal være utforma etter gjeldande retningslinjer for elektriske anlegg.

Kontorlokale i området BKB1 skal ha oppstillingsplass på eiga tomt eller på fellesareal for fleire tomter for minimum 1 bil pr. 50 m² golvflate i bygning.

Oppstillingsplass for syklar avsettast på eiga tomt.

2.15 Ustabil grunn

Kommunen skal ved handsaming av byggjesøknader sjå til at det ved nye bygg og anlegg vert gjort tilstrekkeleg undersøking av grunnen og om det må gjerast avbøtande tiltak. Vurderingar og undersøkingar skal gjerast av fagperson med geologisk/geoteknisk kompetanse. Rapport frå Multiconsult (Geoteknisk vurdering) datert: 10.09.2018, skal leggast til grunn for utbygging innanfor planområdet.

3. Føresegner for arealformål

3.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.2 Fellesføresegner for bygningar og anlegg (BFS1-BFS4, BBB, Kultur, BAV, BUN, BUT1-BUT4, BLK1-BLK4, BKB1, BKB2)

- a. Byggegrense skal målast som definert i forskrift (TEK) til plan- og bygningslova.
- b. Byggegrense langs offentlege vegar og langs sjøfront/kaifront er vist på plankartet. Der byggegrense ikkje er vist, gjeld reglane i plan- og bygningslova om avstand til annan bygning og nabogrense.
- c. Ved søknad om tiltak skal kommunen sjå til at bygningane får ei god form. Kommunen kan kreve at det vert utarbeidd teikningar som viser tilpassing av nytt bygg i forhold til omkringliggende bygningar. Utvendige fargar, inkludert takfarge og materialbruk, som klednings og taktekkingsmateriale skal godkjennast av kommunen. Kommunen kan kreve at det vert utarbeidd perspektivteikning av nye bygningar i forhold til omkringliggende bygningar. Det skal leggast vekt på å få til ei god estetisk utforming av heile området.
- d. Dei delane av tomta det ikkje vert bygd på, skal gjevast ei tiltalande utforming og planting. Ein bør i størst muleg grad ta vare på eksisterande vegetasjon.
- e. Alle bakkemurar mot offentlege vegar skal utformast som tørrmur av naturstein, med ei helling mellom 3:1 og 5:1.

3.1.3 Bustader, frittliggende småhus(BFS1)

- a. Ristetunet BFS1, inneheld freda bygningar.
- b. Innanfor området kan eksisterande bygningar settast i stand under føresetnad av at målestokk, takform, fasadar, vindaugeinndeling, dør og vindaugeutforming vert oppretthalde eller mest muleg tilbakeført.
- c. Ved utskifting av dører, vindauge, listverk, fasadekledning og takkledning skal bygningane tilbakeførast til sin opprinnelige utsjånad. Fasadeendringar som bygningane har gjennomgått over tid kan gje grunnlag for unntak frå krav om tilbakeføring. Dette må i så fall dokumenterast. Gjenbruk av gamle bygningsdelar og detaljar vert tilrådd der dette er mogeleg.
- d. Vindauge og dører skal vere av tre viss ikkje anna materiale kan dokumenterast som opprinnleger. Sprossedelte vindauge skal ha gjennomgåande kittfals og enkelt glas i ytre ramme, vere sidehengsla med tidsriktige hengslar og vere utoverslåande.
- e. Utvendig kledning og listverk skal vere høvla og ha same profil/breidd som eksisterande kledning viss ikkje anna kan dokumenterast som opprinnleger. Taktekkingsmateriale skal vere av tegl eller skifer, viss ikkje anna taktekking kan dokumenterast som opprinnleger. Avslutning mot gavl og gesimsløysing med takrenne skal vere lik den opprinnelige. Skorsteinar over tak skal utformast etter opprinnelige former. Kledning av skorstein med metall utover tradisjonelle overgangsbeslag er ikkje tillate.
- f. Kommunen skal godkjenne farge på bygningane. På hovudfasade skal utvendig dør m/listverk i samsvar med tradisjonen gjevast annan stilriktig farge enn fasaden elles, dette for å markere inngangspartiet som eit hovudpoeng i fasaden.

3.1.4 Bustader, frittliggende småhus(BFS2-BFS4)

- a. Områda, BFS2-BFS4, skal nyttast til bustadføremål. Bygningane er regulert med noverande gesimshøgder, form og etasjetal.
- b. Innanfor området kan det oppførast garasje/uthus som i form harmonerer med omkringliggande bygningar.
- c. Innanfor området skal ein oppretthalde eller forsterke særpreget området har i forhold til bygningsmiljø og kvalitetar på den ubebygde delen av tomta. Det er ikkje tillate å rive eksisterande bygningar innanfor området

3.1.5 Bustader, blokk (BBB)

- a. Områda BBB, skal nyttast til bustadføremål.
- b. Innanfor BKB1 skal det som hovudregel kunne oppførast bygg med høgste gesimshøgd kote +18 meter. På areal utanom bestemmelsesområde #3 overstige gesimshøgd på kote +10 meter. Innanfor bestemmelsesområde #3 kan bygg ha maksimal høgd kote +18 meter.
- c. %-BYA= 65%
- d. Innanfor området skal det settast 1,5 plass parkeringsplass pr. bueining. Parkering for bustadar skal være i garasjekjeller, denne skal etablerast delvis under bakken på minimum golvkote +3,6 meter. Gjesteparkering er planlagt på bakside av bygget.

- e. Uteareal skal opparbeidast og ferdigstilla samtidig med bygningar/anlegg i samsvar med utbyggingsplanen. Dersom ikkje heile område vert bygd i første byggetrinn skal resten av tomtearealet opparbeidast førebels med vegetasjon etter utomhusplan godkjent av kommunen.
- f. Fasade mot sjøen bør vere tilnærma parallel med sjøline/kaifront/fylling.

3.1.6 Museum (Kultur)

- a. Museumsområdet inneheld freda kulturminne, Garvarbuda og Landingsvoren.
- b. Innanfor området kan eksisterande bygningar settast i stand under føresetnad av at målestokk, takform, fasadar, vindaugeinndeling, dør og vindaugeutforming vert oppretthalde eller mest muleg tilbakeført.
- c. Ved utskifting av dører, vindauge, listverk, fasadekledning og takkledning skal bygningane tilbakeførast til sin opprinnelige utsjånad. Fasadeendringar som bygningane har gjennomgått over tid kan gje grunnlag for unntak frå krav om tilbakeføring. Dette må i så fall dokumenterast. Gjenbruk av gamle bygningsdeler og detaljar vert tilrådd der dette er mogeleg.
- d. Vindauge og dører skal vere av tre viss ikkje anna materiale kan dokumenterast som opprinnelig. Sprossedelte vindauge skal ha gjennomgåande kittfals og enkelt glas i ytre ramme, vere sidehengsla med tidsriktige hengslar og vere utoverslåande.
- e. Utvendig kledning og listverk skal vere høvla og ha same profil/breidd som eksisterande kledning viss ikkje anna kan dokumenterast som opprinnelig. Taktekksmateriale skal vere av tegl eller skifer, viss ikkje anna taktekking kan dokumenterast som opprinnelig. Avslutning mot gavl og gesimsløysing med takrenne skal vere lik den opprinnelege. Skorsteinar over tak skal utformast etter opprinnelege former. Kledning av skorstein med metall utover tradisjonelle overgangsbeslag er ikkje tillate.
- f. Kommunen skal godkjenne farge på bygningane. På hovudfasade skal utvendig dør m/listverk i samsvar med tradisjonen gjevast annan stilriktig farge enn fasaden elles for å markere inngangspartiet som eit hovudpoeng i fasaden.

3.1.7 Uthus/Naust/badehus (BUN)

- a. BUN er område for eksisterande naust og mindre hus.
- b. Området ligg under omsynssone bevaring av kulturmiljø.
- c. Bygningane er regulert med noverande gesimshøgder, form og etasjetal til eksisterande bygg.
- d. Planar om endra bruk av einskilde bygg, tilbygg, påbygg, ombygging eller utvendig reparasjonar og oppussing skal leggjast fram for kulturavdelinga i Fylkeskommunen før kommunen handsamar planane.
- e. Innanfor området kan eksisterande bygningar settast i stand under føresetnad av at målestokk, takform, fasadar, vindaugeinndeling, dør og vindaugeutforming vert oppretthalde eller mest muleg tilbakeført.

- f. Det er ikkje tillat å rive eksisterande bygningar innanfor området

3.1.8 Avløpsanlegg (o_BAV)

- a. Innanfor området o_BAV kan det førast opp nødvendig infrastruktur, bygningar og anlegg for offentleg avløpsanlegg.
- b. Det er tillat med anlegg for renovasjon innanfor området
- c. Bygning skal ikkje ha større mønehøgd enn 3 meter frå planert terren.

3.1.9 Uteoppholdsareal (BUT1 – BUT4)

- a. Område f_BUT2-4 skal nyttast til felles uteoppholdsareal for bustader i BKB1.
Område f_BUT1 skal nyttast til felles uteoppholdsareal for bustader i BBB
- b. Områda kan utstyrast med sittebenk og utstyr eigna for utopphald og aktivitet.

3.1.10 Leikeplass (f_BLK1 – f_BLK3,o_BLK4)

- a. Områda skal nyttast skal nyttast til leikeplass.
Område f_BLK1 er felles leikeplass for bustadar i BSF2, BSF3 og BSF4.
Område f_BLK2 er felles leikeplass for bustadar i BBB
Område f_BLK3 er felles leikeplass for bustader i BKB1
Området o_BLK4 er offentleg leikeplass.
- b. Leikeplassane f_BLK1, f_BLK2, f_BLK3 skal opparbeidast slik at dei er eigna for leik og opphold, minimum med reiestativ, sandkasse, benk og noko fast dekke. Prinsippa om universell utforming bør, så langt råd, leggast til grunn slik at leikeplassane heilt eller delvis kan nyttast av alle.
- c. Området o_BLK4 er avsett til kvartalsleikeplass. Denne skal fungere som offentleg leikeplass og det skal leggast til rette for variert aktivitet. Kvartalsleikeplassen skal i hovudsak tilpassast både små og store barn 0-12 år.
- d. Det skal utarbeidast situasjonsplan for opparbeiding av leikeplassane.
- e. Nødvendig opparbeiding/arrondering og tilkomst til areala skal gjennomførast samtidig med utbygging av feltet. Ved opparbeiding skal det leggast særleg vekt på god tilkomst frå offentleg veg.
- f. Leikeplassane skal opparbeidast i samsvar med forskrift om sikkerheit ved leikeplassutstyr frå Barne- og Familiedepartementet. Leik for barn i alderen 1-7 år skal prioriterast.

3.1.11 Kombinert, Bustad og kontor (BKB1)

- a. BKB1 skal det kunne førast opp kombinert bygg bustad/kontor med nedgraven garasjekjeller.
- b. Bebyggelsen skal plasserast innanfor dei byggjegrensene som er vist på plankartet. Der byggelinje er vist skal påbygg/tilbygg plasserast innanfor desse.
- c. Innanfor BKB1 skal det som hovedregel kunne oppførast bygg med høgste gesimshøgd kote +18 meter. På areal utanom bestemmelsområde #1 og #2 skal bebyggelse ikkje overstige gesimshøgd på kote +10 meter.

Innanfor bestemmelsesområde #1 kan bygg ha maksimal høgd kote +18 meter.
Innanfor bestemmelsesområde #2 kan bygg ha maksimal høgd kote +18 meter.

- d. %-BYA= 85%
- e. Innanfor området skal det settast av 1 parkeringsplass pr. 50 m² kontorareal og minst 1,5 plass parkeringsplass pr. bueining.
- f. Parkering for bustadar skal være i garasjekjeller, denne skal ligge delvis under bakkenivå på minimum kotennivå 3,6 meter. Parkeringskjellar skal etablerast innanfor byggegrenser vist på plankart. Gjesteparkering er planlagt på bakside av bygget.
- g. Utbygging innanfor området kan skje stegvis etter behov. Det skal utarbeidast utbyggingsplan(situasjonsplan) for aktuelt utbyggingsområde før løyve til utbygging kan gjevast. Utbyggingsplanen(situasjonsplanen) skal vise tomtedeling, plassering av bygningar, byggehøgd, takform av bygningar, internt vegsystem og parkeringsplassar.
- h. Det skal utarbeidast utomhusplan som skal vise eksisterande og nye koter, eksisterande og ny vegetasjon og materialbruk.
- i. Uteareal skal opparbeidast og ferdigstillast samtidig med bygningar/anlegg i samsvar med utbyggingsplanen. Dersom ikkje heile område vert bygd i første byggetrinn skal resten av tomtarealet opparbeidast førebels med vegetasjon etter utomhusplan godkjent av kommunen.
- j. Fasade mot sjøen bør vere tilnærma parallel med sjøline/kaifront/fylling.

3.1.12 Kombinert bygge og anleggsområde (o_BKB2)

- a. o_BKB2 er område for fylling i sjø og kai.
- b. Utfylling i sjø skal gjennomførast i samsvar med «Geoteknisk vurdering» frå Multiconsult datert 10.10.2018.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.2.1 Fellesføresegner for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (felt SKV1-SKV7, SGS1-SGS4, SGG, SVT, SPP)

- a. Vegen skal opparbeidast og leggast om som vist i plankartet.
- b. Det er i regulert veggrunn ikkje tillate å føre opp andre innretningar/anlegg enn det som er naudsynt for drift og vedlikehald av veganlegga.
- c. Vegskjeringar og fyllingar skal plantast med stedegen vegetasjon og gjevast ei estetisk god utforming.
- d. Vegar skal opparbeidast med fast dekke.

3.2.2 Offentleg køyreveg (o_SKV1-o_SKV3, o_SKV7)

- a. Vegane o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3 og o_SKV7 er offentlege vegar
- b. Det er planlagt støttemur langs o_SKV2 mot området o_BUT5

3.2.3 Felles køyreveg (f_SKV5, f_SKV6)

- a. Vegane f_SKV5 og f_SKV6 er felles avkørsler for eigedomar som grensar til vegane og skal utformast som vist på plankartet.

3.2.4 Privat køyreveg (SKV4)

- a. SKV4 er privat avkørsel og skal utformast som vist på plankartet.

3.2.5 Anna vegareal (o_SVT)

- a. Langs vegane er det sett av eit areal til grøfter, skjering, fylling, terreng-murar, sikringsgjerde, autovern og øvrig teknisk anlegg knytt til vegen
- b. SVT er offentleg.

3.2.6 Gang- og sykkelveg (o_SGS1-o_SGS4)

- a. Gang- og sykkelveg opparbeidast med fast dekke og breidder som vist i plankartet.
- b. Gang- og sykkelvegane er offentlege

3.2.7 Gangveg, gangareal (o_SGG)

- a. Gangveg skal opparbeidast med dei breidder som vist på plankartet.

3.2.8 Parkeringsplass (o_SPP)

- a. Området o_SPP er avsett til parkering for området. Denne skal være offentleg og skal fungere som gjesteparkering til Museumsområdet.
- b. På areal sett av til parkeringsplass er det ikkje tillate med andre anlegg eller innretningar en det som er nødvendig for vedlikehald av parkeringsplassen.

3.3 Grønstruktur (§ 12-5 nr. 3)

3.3.1 Fellesføresegner for grønstruktur (felt f_Gv, o_GF1-o_GF5, o_GT)

- a. Det kan tillatast å anlegge stiar og anlegg for VA og infrastruktur som el og tele innanfor friområde(GF)
- b. Områder med inngrep skal ordnast til, og det skal nyttast stadlege masser som topplag på grøfter.

3.3.2 Vegetasjonsskjerm (f_GV)

- a. f_GV skal gjevast ei parkmessig utforming, samt skjerme Museumsområdet og BF1.

3.3.3 Friområde (o_GF1-o_GF4)

- a. Friområda skal parkmessig opparbeidast.
- b. På friområde o_GF2 er det moglegheit for å anlegge ein mindre parkeringsplass tilknytt områda Museum(Kultur) og BF1.

3.3.4 Turveg (o_GT)

- a. Innanfor området skal det vere turveg og nødvendige anlegg tilhøyrande turvegen.

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandzone (§ 12-5 nr. 6)

3.4.1 Ferdsel (o_VFE)

- a. Området skal avsettast til allmenn ferdsel i sjø.
- b. Det må ikke plasserast ut anlegg, eller settast i verk tiltak som hindrar bruken.

3.4.2 Småbåthamn (f_VS)

- a. Området VS skal nyttast til småbåthamn og skal sikre sjøtilkomst til naust innanfor område BUN.

4. Føresegner til omsynssoner (§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a) (sone H140, H320)

4.1.1 Frisiktsone

- a. I område mellom frisiktlinje og køyreveg(frisiktsone) skal det vere fri sikt i ei høgd av 0,5 m over nivået til tilstøytande vegar.
- b. Kommunen kan kreve sikthindrande vegetasjon og gjenstandar fjerna.
- c. Høgstamma tre, trafikkskilt og lysmaster kan plasserast i frisiktsone

4.1.2 Flaumfare

- a. Innanfor området merka H320 er det ikkje høve til oppføring av bygg eller etablering av leikeplass i samsvar med plan, før naudsynte tiltak som følgjer av Geoteknisk vurdering er gjennomført. (jf. Multiconsult- Geoteknisk vurdering. Datert 10.09.2018)

4.2 Særlege omsyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c) (sone H570_1 – H570_3)

4.2.1 Bevaring av kulturmiljø

- a. Innanfor H570_1 – H570_4, som inkluderer BSF2 - BSF4 og BUN, skal planar om endra bruk av einskilde bygg, tilbygg, påbygg, ombygging eller utvendige reparasjoner og oppussing leggast fram for og godkjennast av kulturavdelinga i Fylkeskommunen før kommunen handsamar planane.

4.3 Bandlagde område eller bandlegging i påvente av vedtak (§ 11-8 d) (sone H730_1, H730_2)

4.3.1 Bandlegging etter lov om kulturminne

- a. Innanfor H730_1, som inkluderer BF1 og område sett av til Museum (Kultur), er det ikkje høve til å gjere bygningsmessige endringar eller terrenginngrep utan at dette er lagt fram for Fylkeskonservatoren til godkjenning.
- b. Innanfor H730_2 er det på sjøbotnen ikkje høve til tiltak som kan skade fornminnet. Det må søkast om dispensasjon frå kulturminnelova før tiltak ev. kan tillatast i dette området.

5. Føresegner til føresegnsområde

5.1 Føresegner til føresegnsområde (område #1, #2, #3)

Føresegner #1

Innanfor dette området er det tillat å føre opp bygg opp til 4 etasjar med maks kotehøgd +18 m.

Føresegner #2

Innanfor dette området er det tillat å føre opp bygg med 4 etasjar med maks kotehøgd +18 m.

Føresegner #3

Innanfor bestemmelseområde #3 kan det oppførast bygg med 4 etasjar og med maks kotehøgde +18 m.

6. Juridiske punktsymbol

6.1 Avkørselpiler

Avkørselpiler er meint som forslag til avkørsler og kan flyttast på ved nærmere prosjektering/byggesøknad.

7. Rekkjefølgjeføresegner

7.1 Før rammeløyve kan gis skal følgjande ligge føre:

- Situasjonsplan som viser bygg med høgder og byggelinjer, evt. rekkverk og forstønningsmurar, bil- og sykkelparkering, varelevering, avfallshandtering, tilkomst, fortau, eksisterande og framtidig terreng samt bruk av ubebygde areal.
- Perspektiv som viser nybygg i forhold til eksisterande bygg sett frå gatenivå.

7.2 Før igangsettjingsløyve kan gis skal følgjande ligge føre:

- Nødvendig kommunaltekniske planar.
- Dokumentasjon på at bygg får tilstrekkeleg vann til brannsløkking/ eventuelle sprinklaranlegg
- Godkjent tiltaksplan for handtering av ulemper i bygge- anleggsfase
- Dokumentasjon om grunnforhold i høve til valt løysning.
- Miljøteknisk undersøking og eventuell tiltaksplan for handtering av forureina masse.
Viser til Miljørapport utarbeida av Multiconsult- datert 09.10.2018

7.3 Før bygning blir teken i bruk skal følgjande ligge føre:

- Teknisk infrastruktur (vann, avløp, veg, fortau og parkering)
- Leikeplassar f_BKL1-f_BLK3 skal være opparbeidd før nye bustadar innanfor planområdet takast i bruk.
- Før nye bustadar takast i bruk skal turvegen o_GT ved strandpromenade være ferdig opparbeidd

- Uteareal skal være ferdig opparbeidd slik det er beskrive og godkjent i utoomhusplanen. Dersom bygninga takast i bruk vinterstid, skal uteareala opparbeidast så snart som mulig følgande vår.
- Eventuelle forureina masse skal handterast i samsvar med Miljøundersøkelse utarbeida av Multiconsult- 09.10.2018
- Dokumentasjon på at parkeringskravet er oppfylt

7.4 Rekkjefølgje

- a. Alle offentlege areal må opparbeidast samtidig og som del av utbyggingsprosjektet. Alle offentlege anlegg skal ha høg kvalitet.
- b. Område o_BKB2, o_GT, f_BLK1-3 og BUT1-4 skal opparbeidast samtidig med BKB1 og BBB.
- c. f_GV og o_GF5 skal opparbeidast samtidig med området for bustadblokk(BBB) og skal ha ei parkmessig utforming.
- d. Samtidig med opparbeiding av f_GV og o_GF5 skal dei utfylte massane ved Landingsvoren fjernast, på denne måten vil denne bli liggande fritt mot sjø. Fylkesmannen skal godkjenne planar for dette.
- e. Ved utbygging av bustader og blokker innanfor BKB1 og BBB skal avkørsle til bustadar (o_SKV2), ny avkørsle til Ristegarden (BFS1), ny gang- og sykkelveg (o_SGS) til museumsområde og oppjustering av o_SKV3 opparbeidast samtidig.
- f. Sikringstiltak må i nødvendig grad etablerast før bustadar og leikeplass i faresona merka H320 kan takast i bruk.
- g. Avløpsleidningar skal førast til pumpestasjon på oversida av Ristevegen, dette gjeld også avløp frå Rotsetgela 1 og 2

Dokument som får juridisk verknad gjennom tilvising i føresegnehene

-
- Miljøgeologisk undersøkelse og tiltaksplan. Utarbeidd av Multiconsult-Datert 09.10.2018
 - Geoteknisk vurdering. Utarbeidd av Multiconsult- Datert 10.10.2018
 - Datarapport- geotekniske grunnundersøkelser. Utarbeidd av Multiconsult- Datert 27.08.2018

X

Dato, Sted

X

Ordførar